



Типов разрез

Размери от трасировъчния план!

- Бордът се армира конструктивно кръстосано с Ø6.5 през 20 см.
Разходът на стомана е 10 лин. м. (2.6 кг) на лин. метър от борда
- Всички стоманени детайли да се почистят, грундират и боядисат с емайллак - тъмнокафяв. Цветът да се съгласува!
- Отделните групи да се оразмерят съгласно размерите в трас. план.
- Видимият бетон да бъде с клас мин. B20 и да се армира с полипропиленови фибри
- Всички видими повърхности на бетона да се изпълнят с кофраж от рендосани дъски или добре почистен водоустойчив шперплат. По всички ръбове да се изпълнят фаски 1.5/1.5

"ЕЛИДА-99" - В.Търново
Строителен надзор
00350/11.05.06 г.
Заверил:

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



арх. ЛЪЧЕЗАР В.
ЛАЛЕВ

Рег. № 01643

дата

подпис

01643

01643

АрхПроект

Лъчезар Лалев

Архитект

Иван Тасев

Констр

Розин Харизанов

Електро

Паркоустр.

Мария Нейчева

Геодезия

Детайл 1:10

Неподвижна пейка

Технически проект

Архитектура

Обновяване на централна зона на с. Драгижево
реконструкция на площад "Свобода"

с. Драгижево, кв. 45, УПИ II

ПРИЛОЖЕНИЕ Т48

Възложител: