































СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА

Подобряване енергийната ефективност на
обекти от общинската образователна структура
ПОДОБЕКТ: НУ " Цани Гинчев", гр. Лясковец
УПИ XII-за ОУ, кв.66, гр.Лясковец

I. ПРОЗОРЦИ				КАСА	БРОЯ		ЗАБЕЛЕЖКА:
№	ВИД	ПЛАН	ИЗГЛЕД, РАЗМЕРИ поглед отвън		полугод. етаж	първи етаж	
1.	PVC петкамерен прозорец стъклопакет с отваряемо крило на странична вертикална ос	вътре  вън 		10 см	5	—	5 остъклени със стъкло "К" със 100 % отваряемост
2.	PVC петкамерен прозорец стъклопакет с отваряемо крило на странична вертикална ос	вътре  вън 		10 см	2	—	2 остъклени със стъкло "К" със 100 % отваряемост
3.	PVC петкамерен прозорец стъклопакет с отваряемо крило на странична вертикална ос	вътре  вън 		10 см	1	—	1 остъклен със стъкло "К" със 100 % отваряемост
4.	PVC петкамерен двукрил прозорец стъклопакет с отваряемо крило на странична вертикална ос	вътре  вън 		10 см	1	—	1 остъклен със стъкло "К" с 50 % отваряемост
5.	PVC петкамерен четирикрил прозорец стъклопакет с отваряемо крило на странична вертикална ос	вътре  вън 		10 см	1	—	1 остъклен със стъкло "К" с 25 % отваряемост защитен с външна метална решетка
6.	PVC петкамерен двукрил прозорец стъклопакет с комбинирано отваряна на странична вертикална и долна хоризонтална ос	вътре  вън 		10 см	1	—	1 остъклен със стъкло "К" с 50 % отваряемост защитен с външна метална решетка
7.	PVC петкамерен двукрил прозорец стъклопакет с отваряна на странична вертикална ос	вътре  вън 		10 см	2	—	2 остъклени със стъкло "К" с 50 % отваряемост
8.	PVC петкамерен прозорец стъклопакет с отваряемо крило на странична вертикална ос	вътре  вън 		10 см	5	—	5 остъклени със стъкло "К" със 100 % отваряемост защитени с външна метална решетка
9.	PVC петкамерен двукрил двукатен прозорец стъклопакет с отваряна на долно крило на странична вертикална от и на горно крило на долна хоризонтална ос	вътре  вън 		10 см	—	33	33 остъклени със стъкло "К" с 50 % отваряемост
10.	PVC петкамерен двукатен прозорец стъклопакет с отваряна на долна хоризонтална ос	вътре  вън 		10 см	—	14	14 остъклени със стъкло "К" с 26 % отваряемост

II. ВРАТИ

11.	външна двукрила двойнометална с пълнеж 8 см минерална вата			25 см	1	1	към котелно
12.	външна двукрила остъклена врата, от алуминиеви профили с прекъснат термомост			10 см	1	1	към физкултурен салон остъклена със стъкло "К"
13.	външна двукрила остъклена врата, от алуминиеви профили с прекъснат термомост и горен неотварям прозорец			10 см	1	1	централен вход остъклена със стъкло "К"
14.	външна еднокрила остъклен врата, от алуминиеви профили с прекъснат термомост			10 см	2	2	от странични коридори I-ви етаж остъклени със стъкло "К" от които: 16р. лява 16р. дясна
15.	външна двукрила остъклена врата, от алуминиеви профили с прекъснат термомост и горен неотварям прозорец			10 см	1	1	към лекарски кабинет остъклена със стъкло "К"

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА

Подобряване енергийната ефективност на
обекти от общинската образователна структура
ПОДОБЕКТ: НУ " Цани Гинчев", гр. Лясковец
УПИ XII-за ОУ, кв.66, гр.Лясковец