



Конструкцията на сградата е масивна монолитна, стоманобетонни плочи, колони и греди, тухлена зидария 1,5 тухла по отразяващата плоскост. Всички размери са зидарски, вستي от място.

- От външната страна по фасадните плоскости се предвижда полагане на топлоизолационни интегрирани системи както следва:
1. Фасадни топлоизолационни плочи с дебелина 8 см, фиксирани с покръжни профили водоотпъйващи;
 2. по покръ - покръжани топлоизолационни плочи XPS-R с дебелина 8 см.
 3. по попречно - напръжани топлоизолационни плоскости XPS-R тол. наклон 2,5% навън.
 4. Стъклогестина на акадогестина акадоустойчива мрежа, фиксирани с лабми.
 5. Девилна и шпакловърча маса.
 6. Структурна мазила.

Всички врати и прозорци на II етаж с изключение на тези на фойето са дървени.

Правилка се полаганата на прозорците и балконските врати с нови от PVC петкамерен профил с двосен стъклопакет и нискосимпнно стъкло.

Этаж
Второй
3,30
1:50

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 452,54 м2

МОАРИЗАЦИЈА И ВНЕДРАВЊА НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЈИНА ЕФЕКТИВНОСТ		Објект: ПЦП "ПЧЕЛИЦА" гр. ЈАСКОВЕЦ	
МУНИЦИПАЛНОСТ "За детство градина" кат. 28 по ГЛУП на гр. Лисковец		Община Лисковец	
Възложител:		Община Лисковец	
Част - Архитектурно задание	вс. черт	8	4
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЕТАЖ		фаза ПП	
Проектант		Машаб 1 : 50	
		м. февруари 2012 г.	
свързани		инж. Р. Пайотова	
инж. В. Алексашов			

„Евро Инвест Консулт“ ООД
гр. Горна Оряховица